



DISCOVERY 3

(ВСЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН,
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ДО КОНЦА 2009 МГ)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Тип обслуживания:	О	А	О	В	О	А	О	В	О	А	О	В	О	А	О	В	О	А	О	В
Месяцы:	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
тыс. км:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме помеченных (*).
 Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

Масло (О) ЗАМЕНА МАСЛА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРОВ

- Замените моторное масло и масляный фильтр (**через каждые 6 месяцев / 12 000 км**)
- Проверьте состояние АКБ, проверьте уровень электролита/долейте электролит (**через каждые 6 месяцев / 7 500 миль**) - только для стран Ближнего Востока и Северной Африки

А В ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)

- Проверьте состояние и безопасность сидений и ремней безопасности
- Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов
- Проверьте работу передних/задних стеклоомывателей и стеклоочистителей, а также состояние щеток стеклоочистителей
- Выберите Пониженный ряд раздаточной коробки и проедьте расстояние, превышающее 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите Повышенный ряд раздаточной коробки.
- Замените воздушный фильтр салона.

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)

- Проверка на предмет коррозии/косметических дефектов раз в два года – с использованием «Контрольного листа ежегодной проверки на предмет коррозии»
- Проверьте давление в шинах, их состояние и глубину рисунка протектора
- Снимите ходовые колеса
- Проверьте износ тормозных колодок, состояние тормозных дисков и наличие течи из суппортов
- Замените тормозную жидкость (**через каждые 3 года**)*
- Замените фильтрующий элемент топливного фильтра (**дизельный двигатель**)
- Замените фильтрующий элемент топливного фильтра (**дизельный двигатель**) - только для Китая
- Слейте содержимое отстойника топливного фильтра (**дизельный двигатель**)
- Поменяйте местами колеса одного моста (нанесите противозадирный состав на отверстие втулки колеса) **Не для автомобилей с направленными шинами**
- Проверьте работу ограничителей открывания дверей, замка капота и ограничителя открывания лючка горловины топливного бака, смажьте ограничители открывания дверей
- Смажьте уплотнители дверей - **только для стран Скандинавии**
- Проверьте состояние съемного фаркопа

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)

- Проверьте удельную плотность антифриза
- Замените охлаждающую жидкость (**каждые 10 лет**)
- Замените свечи зажигания (**V8**)
- Замените свечи зажигания (**V6**)
- Замените свечи зажигания (**для автомобилей, эксплуатируемых на этилированном топливе или с дешевыми свечами зажигания**)
- Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра (**бензиновый двигатель**)
- Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра (**дизельный двигатель**)
- Прочистите дроссельный диск (**V8 – Только для стран Персидского залива**)
- Проверьте состояние приводных ремней вспомогательного оборудования
- Замените ремни привода вспомогательного оборудования (**V8 через каждые 10 лет**)

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)

- Замените ремни привода вспомогательного оборудования (**V6 через каждые 7 лет**)
- Замените ремни привода вспомогательного оборудования (**дизельный двигатель, через каждые 7 лет**)
- Замените ремни ГРМ переднего и заднего распредвалов, натяжители и болт натяжителя (**дизельный двигатель, через каждые 10 лет**)
- Проверка уровня/доливка рабочей жидкости в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления и омывателя ветрового стекла
- Проверьте уровень/долейте электролит в АКБ - **автомобили с аккумуляторной батареей, требующей минимального ухода**

А В ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)

- Замените моторное масло и фильтр
- Замените трансмиссионное масло МКПП (**через каждые 10 лет**)
- Замените фильтр и масло АКПП (**через каждые 10 лет**)
- Замените масло в раздаточной коробке, пробки и шайбы сливных и заливных отверстий
- Замените масло в переднем и заднем мосту (**через каждые 10 лет**)
- Замените масло в блокирующемся дифференциале
- Проверьте все сайлент-блоки подвески и кузова на предмет люфта
- Проверьте состояние всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления
- Замените все гибкие шланги тормозной системы (**через каждые 6 лет**)*
- Визуально проверьте на предмет износа, утечек и коррозии шланг усилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления и жгуты электропроводки
- Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза
- Убедитесь в отсутствии утечек рабочих жидкостей
- Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет прорыва газов, повреждений и ослабленных соединений
- Проверьте крепление шаровых опор штока рулевого управления, а также состояние шаровых опор и пыльников
- Проверить момент затяжки гаек наконечника тяги. - **только гайки M12 наконечника рулевой тяги – 76 Нм**
- Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью IDS/SDD и составьте отчет о результатах*
- Выполните дорожное испытание (**см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на обратной стороне**)
- Обнулите индикатор периодичности обслуживания
- Внесите запись о выполненном техническом обслуживании
- Убедитесь в отсутствии невыполненных сервисных акций или программ отзыва
- Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах

Указанные операции технического обслуживания рекомендуются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных режимах движения, дорожных и климатических условиях. Если эксплуатация автомобиля сопряжена с частыми остановками и троганием с места, ездой при экстремальных температурах, в запыленных условиях, используется для езды по бездорожью или регулярного буксирования прицепа, то может потребоваться сокращение периодичности его обслуживания. Техническое обслуживание проведено, проверка коррозии/состояния лакокрасочного покрытия выполнена, в сервисную книжку внесена соответствующая запись.

Имя: Подпись: Дата:

