

Г-н/Г-жа: _____ Модель: Freelander 2 / L359 Пер. №: _____

Одометр: 12 км Номер V.I.N.: _____

Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 78 000 км / 72 месяцев Время: 2.20 SRO: 10107765

TOPIx

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Оptionальное обслуживание".
 Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ

Для данного автомобиля нет невыполненных сервисных акций

ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.
- Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.
- Проверьте работу стеклоочистителей и форсунок омывателей ветрового стекла и фар.
- Проверьте работу стояночного тормоза.
- Замените воздушный фильтр салона.
- Снимите колеса.
- Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).
- Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов.
- Замените фильтрующий элемент топливного фильтра.
- Установите колеса на место (нанесите противозадирный состав на центральное отверстие колеса).
- Проверьте работу замков, петель и ограничителей открывания дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины (не наносите смазку).
- Проверьте удельную плотность антифриза.
- Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.
- Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.
- Проверьте уровень и долейте рабочие жидкости в резервуары привода сцепления, системы PAS и стеклоомывателей.
- Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Макс.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту.
- Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте (если применимо).
- Замена моторного масла и фильтра.
- Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений.
- Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.
- Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.
- Осмотрите шланг усилителя тормозов, трубки и соединения тормозной и топливной систем, ГУР, системы Dynamic Response, а также жгуты проводов на предмет износа, утечек и коррозии.
- Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей.
- Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.
- Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг, а также состояния шаровых опор и пыльников.
- Выполните дорожное испытание.
- Внесите запись о выполненном техническом обслуживании.
- Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы.
- Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.
- Нанесите смазку на уплотнители дверей.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Замените щетки переднего стеклоочистителя.*
- Замените тормозную жидкость.*
- Замените все гибкие тормозные шланги.*
- Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.*

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы
