Г-н/Г-жа: ка	Модель: Freelander 2 / L359	Рег. №:	
	Одометр: 4 км	Номер V.I.N.:	
Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 117 000 км / 108 месяцев		Время: 1.60 SRO: 10111765	

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Опциональное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ		
Для данного автомобиля нет невыполненных сервисных акций		
ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ		
Работа всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов		
Проверьте работу передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щеток задних стеклоочистителей.		
Проверьте работу стояночного тормоза		
Замените воздушный фильтр салона		
Снимите колеса		
Проверьте давление в шинах, состояние шин и высоту протектора.		
Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов		
Установите колеса на место (нанесите противозадирный состав на центральное отверстие колеса)		
Проверьте удельную плотность антифриза		
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра		
Проверьте состояние ремня привода вспомогательного оборудования		
Проверьте уровень/долейте рабочие жидкости в бачок стеклоомывателя, гидропривода сцепления, ГУР и тормозной системы		
Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте		
Замените моторное масло и фильтр		
Визуально проверьте маслоохладитель и блок радиаторов на наличие загрязнений		
Проверьте все сайлент-блоки подвески на предмет люфта		
Проверьте состояние всех чехлов и пыльников подвески, шрусов и механизма рулевого управления		
Осмотрите шланг сервопривода тормозов, трубопроводы тормозной системы, топливной системы и гидропривода сцепления, соединения и жгуты проводов на предмет истирания, течи или следов коррозии		
Убедитесь в отсутствии утечек рабочих жидкостей		
Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет прорыва газов, повреждений и ослабленных соединений		
Проверьте крепление шаровых опор штока рулевого управления, а также состояние шаровых опор и пыльников		
Выполните дорожное испытание		
Внесите запись о выполненном техническом обслуживании		
Убедитесь в отсутствии невыполненных сервисных акций или программ отзыва		
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах		
Опциональное обслуживание		
Замените щетки передних стеклоочистителей*	10.90.62 – 0.10	
Замените тормозную жидкость*	10.90.20 – 0.20	
С помощью рекомендованного зарядного устройства проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, при необходимости подзарядите*	86.15.20 – 0.20	
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью IDS и составьте отчет о результатах*		
Нанесите смазку на уплотнения дверей*	10.41.20 – 0.10	

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы