Г-н/Г-жа: ка	Модель: Freelander 2 / L359	Рег. №:
	Одометр: 4 км	Номер V.I.N.:
Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 26 000 км / 24 месяцев		Время: 1.70 SRO: 10102665

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Опциональное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ	
Для данного автомобиля нет невыполненных сервисных акций	
ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Проверьте состояние и безопасность сидений и ремней безопасности	
Работа всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов	
Проверьте работу передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щеток задних стеклоочистителей.	
Проверьте работу стояночного тормоза	
Замените воздушный фильтр салона	
Снимите колеса	
Проверьте давление в шинах, состояние шин и высоту протектора.	
Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов	
Установите колеса на место (нанесите противозадирный состав на центральное отверстие колеса)	
Проверьте работу ограничителей открывания дверей, замка капота и ограничителя открывания лючка горловины топливного бака, смажьте ограничители открывания дверей	
Проверьте удельную плотность антифриза	
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра	
Проверьте состояние ремня привода вспомогательного оборудования	
Проверьте уровень/долейте рабочие жидкости в бачок стеклоомывателя, гидропривода сцепления, ГУР и тормозной системы	
Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте	
Замените моторное масло и фильтр	
Визуально проверьте маслоохладитель и блок радиаторов на наличие загрязнений	
Проверьте все сайлент-блоки подвески на предмет люфта	
Проверьте состояние всех чехлов и пыльников подвески, шрусов и механизма рулевого управления	
Осмотрите шланг сервопривода тормозов, трубопроводы тормозной системы, топливной системы и гидропривода сцепления, соединения и жгуты проводов на предмет истирания, течи или следов коррозии	
Убедитесь в отсутствии утечек рабочих жидкостей	
Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет прорыва газов, повреждений и ослабленных соединений	
Проверьте крепление шаровых опор штока рулевого управления, а также состояние шаровых опор и пыльников	
Выполните дорожное испытание	
Внесите запись о выполненном техническом обслуживании	
Убедитесь в отсутствии невыполненных сервисных акций или программ отзыва	
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах	

Опциональное обслуживание		
Замените щетки передних стеклоочистителей*	10.90.62 – 0.10	
С помощью рекомендованного зарядного устройства проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, при необходимости подзарядите*	86.15.20 – 0.20	
Удалите мусор с дополнительного масляного радиатора и блока радиатора*	10.90.63.65 – 2.30	
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью IDS и составьте отчет о результатах*		
Нанесите смазку на уплотнения дверей*	10.41.20 – 0.10	

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы