

Г-н/Г-жа: ка Модель: Freelander 2 / L359 Пер. №:

Одометр: 4 км Номер V.I.N.:

Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 78 000 км / 72 месяцев Время: 1.90 SRO: 10107765

ТОPIX

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Оptionальное обслуживание".
 Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ		
Для данного автомобиля нет невыполненных сервисных акций		
ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ		
Проверьте состояние и безопасность сидений и ремней безопасности		
Работа всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов		
Проверьте работу передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щеток задних стеклоочистителей.		
Проверьте работу стояночного тормоза		
Замените воздушный фильтр салона		
Снимите колеса		
Проверьте давление в шинах, состояние шин и высоту протектора.		
Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов		
Установите колеса на место (нанесите противозадирный состав на центральное отверстие колеса)		
Проверьте работу ограничителей открывания дверей, замка капота и ограничителя открывания лючка горловины топливного бака, смажьте ограничители открывания дверей		
Проверьте удельную плотность антифриза		
Замените свечи зажигания		
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра		
Проверьте состояние ремня привода вспомогательного оборудования		
Проверьте уровень/долейте рабочие жидкости в бачок стеклоомывателя, гидропривода сцепления, ГУР и тормозной системы		
Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте		
Замените моторное масло и фильтр		
Визуально проверьте маслоохладитель и блок радиаторов на наличие загрязнений		
Проверьте все сайлент-блоки подвески на предмет люфта		
Проверьте состояние всех чехлов и пыльников подвески, шрусов и механизма рулевого управления		
Осмотрите шланг сервопривода тормозов, трубопроводы тормозной системы, топливной системы и гидропривода сцепления, соединения и жгуты проводов на предмет истирания, течи или следов коррозии		
Убедитесь в отсутствии утечек рабочих жидкостей		
Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет прорыва газов, повреждений и ослабленных соединений		
Проверьте крепление шаровых опор штока рулевого управления, а также состояние шаровых опор и пыльников		
Выполните дорожное испытание		
Внесите запись о выполненном техническом обслуживании		
Убедитесь в отсутствии невыполненных сервисных акций или программ отзыва		
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах		
Оptionальное обслуживание		
Замените щетки передних стеклоочистителей*	10.90.62 – 0.10	
Замените тормозную жидкость*	10.90.20 – 0.20	
С помощью рекомендованного зарядного устройства проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, при необходимости подзарядите*	86.15.20 – 0.20	
Удалите мусор с дополнительного масляного радиатора и блока радиатора*	10.90.63.65 – 2.30	
Замените все гибкие тормозные шланги*	10.90.43 – 1.10	
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью IDS и составьте отчет о результатах*		
Нанесите смазку на уплотнения дверей*	10.41.20 – 0.10	

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы