

Г-н/Г-жа: 1 _____ Модель: Range Rover / L405 _____ Пер. №: _____

Счет-фактура/заказ-наряд №: _____ Одометр: 1 км _____ Номер V.I.N.: _____

Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 130 000 км / 120 _____
месяцев _____ Время: 4.10 SRO: 10113065 _____

ТОPIX

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Оptionальное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).**ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ**

Для данного автомобиля нет невыполненных сервисных акций

ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.
- Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.
- Проверьте работу стеклоочистителей и форсунок омывателей ветрового стекла и фар.
- Выберите Пониженный ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите Повышенный ряд раздаточной коробки.
- Замените воздушный фильтр салона.
- Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).
- Проверьте тормозные колодки на предмет износа и суппорты на предмет утечки, проверьте состояние дисков.
- Снимите колеса.
- Замените фильтрующий элемент топливного фильтра.
- Поменяйте местами колеса одной оси (не для автомобилей с направленными шинами).
- Проверьте работу замков, петель и ограничителей дверей, замка капота и лючка топливозаправочной горловины и смажьте их.
- Проверьте удельную плотность антифриза.
- Замените масло в блокирующемся дифференциале.
- Замените масло и фильтр автоматической коробки передач.
- Замените масло в переднем и заднем неблокирующихся дифференциалах.
- Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.
- Проверьте уровень / долейте рабочую жидкость в бачки тормозной системы, системы гидропривода сцепления и омывателя ветрового стекла.
- Замена моторного масла и фильтра.
- Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений.
- Замените масло в раздаточной коробке.
- Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.
- Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.
- Осмотрите шланг сервоусилителя тормозов, трубопроводы тормозной и топливной систем, ГУР, соединения и жгуты проводов на предмет износа, утечек и коррозии.
- Осмотрите моторный отсек и днище кузова на предмет утечки жидкостей.
- Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.
- Проверьте крепление шаровых опор штока рулевого управления, состояние шаровых опор и пыльников, а также клапан слива воды EPAS.
- Выполните дорожное испытание.
- Обнулите индикатор технического обслуживания.
- Обнулите индикатор уровня масла.
- Внесите запись о выполненном техническом обслуживании.
- Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы.
- Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.
- Замените охлаждающую жидкость.
- Замените приводные ремни вспомогательного оборудования.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Замените щетки переднего стеклоочистителя.*

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы
