Г-н/Г-жа: 1 | Модель: Range Rover Sport / L494 | Рег. №:

Счет-фактура/заказ-наряд №: | Одометр: 1 км | Номер V.I.N.:

Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 39 000 км / 36 месяцев | Время: 1.70 SRO: 10103965

TOPIx

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Опциональное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ	
Для данного автомобиля нет невыполненных сервисных акций	
ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.	
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.	
Проверьте работу стеклоочистителей и форсунок омывателей ветрового стекла и фар.	
Проверьте работу раздаточной коробки.	
Замените воздушный фильтр салона.	
Проверьте заряд аккумуляторной батареи и запишите ее напряжение:_____вольт. Запишите код проверки аккумуляторной батареи, используя одобренное компанией Jaguar Land Rover оборудование для проверки аккумуляторных батарей.	
Проверьте срок годности жидкости системы ремонта шин (при наличии).	
Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).	
Проверьте износ тормозных колодок, состояние тормозных дисков и отсутствие утечек в тормозных механизмах.	
Снимите колеса.	
Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.	
Слейте воду из водоотделителя топливного фильтра.	
Поменяйте местами колеса. Не выполняется на автомобилях с направленными шинами.	
Проверьте состояние приводных ремней вспомогательного оборудования.	
Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электрической проводки.	
Замена моторного масла и фильтра.	
Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений.	
Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.	
Осмотрите шланг усилителя тормозов на предмет износа, утечки и коррозии, проверьте трубопроводы и соединения тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты проводов.	
Выполните дорожное испытание.	
Обнулите индикатор периодичности обслуживания.	
Обнулите индикатор уровня масла.	
Выполните запись о проведении технического обслуживания.	
Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы.	
Создайте отчет обо всех выявленных несоответствиях в состоянии автомобиля с указанием важных дополнительных работ.	
Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Макс.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту.	
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ	
Замените щетки переднего стеклоочистителя.*	
Замените тормозную жидкость.*	
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью SDD и составьте отчет о результатах.*	

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы