

Смазки и рабочие жидкости

СМАЗКИ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Рекомендации применимы ко всем климатическим и эксплуатационным условиям.

Примечание: *Рекомендуемые масла содержат все необходимые элементы. Применять присадки не следует.*

Примечание: *Необходимо заменять масло гораздо чаще, если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях (особенно если приходится преодолевать глубокие водные преграды).*

Моторное масло - Автомобили с бензиновыми двигателями V8

Используйте масло 5W/30, соответствующее спецификации ACEA: A3 (with API SL or SM).

Желательно применять Land Rover WSS-M2C913-B.

Моторное масло - Автомобили с бензиновыми турбокомпрессорными двигателями V8

Используйте масло 5W/30, соответствующее спецификации ACEA: A3 (с API SL или SM).

Желательно применять Land Rover WSS-M2C913-B.

Моторное масло - Автомобили с дизельными двигателями

Используйте только масло 5W/30, 5W/40, 10W/30 или 10W/40, соответствующее спецификации Land Rover WSS-M2C913-B:

Диапазоны рабочих температур моторного масла

5W/30 обеспечивает защиту при температурах от -30°C до 35°C.

5W/40 обеспечивает защиту при температурах от -30°C до 50°C.

10W/30 обеспечивает защиту при температурах от -10°C до 35°C.

10W/40 обеспечивает защиту при температурах от -10°C до 50°C.

Главная коробка передач

Бензиновый двигатель: Shell ATF M1375.4

Дизельный двигатель: Заливается на весь срок эксплуатации.

Раздаточная коробка

Бензиновый двигатель: Shell TF 0753.

Дизельный двигатель: Shell TF 0753.

Передний дифференциал

Все автомобили: Castrol SAF XO.

Задний дифференциал

Не блокирующийся: Castrol SAF XO.

Блокирующийся: Castrol SAF Carbon Mod Plus.

Смазки и рабочие жидкости

Усилитель рулевого управления

Используйте рабочую жидкость
Texaco Cold Climate PAS 14315.

Бачок системы тормозов

Используйте Shell DOT4 ESL или
тормозную жидкость с низкой
степенью вязкости DOT 4, которая
соответствует требованиям ISO 4925,
класса 6.

Омыватели лобового стекла

Рабочая жидкость стеклоомывателя.

Система охлаждения двигателя

Антифриз: Используйте Havoline XLC,
соответствующий спецификации
WSS-M97B44 (Texaco XLC),
оранжевого цвета, смешанный в
равной пропорции с водой, для
обеспечения защиты при
температурах до -40°C (-40°F).