

# Смазочные материалы и рабочие жидкости

---

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Рекомендации применимы ко всем климатическим и эксплуатационным условиям.

**Примечание:** *Рекомендуемые масла содержат все необходимые элементы. Применять присадки не следует.*

**Примечание:** *Необходимо заменять масло гораздо чаще, если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях (особенно если приходится преодолевать глубокие водные преграды).*

### Моторное масло – Автомобили с бензиновыми двигателями V8

Используйте масло 5W/30, соответствующее спецификации ACEA:A3 (с API SL или SM).

Желательно применять Land Rover WSS-M2C913-B.

### Моторное масло – Автомобили с бензиновым двигателем V8 (с наддувом)

Используйте масло 5W/30, соответствующее спецификации ACEA:A3 (с API SL или SM).

Желательно применять Land Rover WSS-M2C913-B.

### Моторное масло – Автомобили с дизельными двигателями

Используйте только масло 5W/30, 5W/40, 10W/30 или 10W/40, соответствующее спецификации Land Rover WSS-M2C913-B.

### Диапазоны рабочих температур моторного масла

5W/30 обеспечивает защиту при температурах от -30°C до 35°C (от -22°F до 95°F).

5W/40 обеспечивает защиту при температурах от -30°C до 50°C (от -22°F до 122°F).

10W/30 обеспечивает защиту при температурах от -10°C до 35°C (от -14°F до 95°F).

10W/40 обеспечивает защиту при температурах от -10°C до 50°C (от -14°F до 122°F).

### Главная коробка передач

Бензиновый двигатель:  
Shell ATF M1375.4

Дизельный двигатель: Заполнена на весь срок службы

### Раздаточная коробка

Используйте Shell TF 0753.

### Передний дифференциал

Все автомобили: Castrol SAF XO.

### Задний дифференциал

Без блокировки: Castrol SAF XO

С блокировкой: Castrol SAF Carbon Mod Plus

### Гидроусилитель

Используйте рабочую жидкость Texaco Cold Climate PAS 14315.

### Бачок тормозной жидкости

Используйте Shell DOT4 ESL или тормозную жидкость с низкой степенью вязкости DOT 4, которая соответствует требованиям ISO 4925, класса 6.

# Смазочные материалы и рабочие жидкости

---

## **Омыватели ветрового стекла**

Жидкость стеклоомывателя.

## **Система охлаждения двигателя**

Антифриз: Используйте Havoline XLC, соответствующий спецификации WSS-M97B44 (Техасо XLC), оранжевого цвета, смешанный в равной пропорции с водой, для обеспечения защиты при температурах до  $-40^{\circ}\text{C}$  ( $-40^{\circ}\text{F}$ ).