

Смазки и рабочие жидкости

СМАЗКИ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Рекомендации применимы ко всем климатическим и эксплуатационным условиям.

Примечание: Рекомендуемые масла содержат все необходимые элементы.

Применять присадки не следует.

Примечание: Необходимо заменять масло гораздо чаще, если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях (особенно если приходится преодолевать глубокие водные преграды).

Моторное масло - Автомобили с бензиновыми двигателями

Используйте масло 5W/30, соответствующее спецификации ACEA A3.

Рекомендуется масло Land Rover, соответствующее спецификации WSS M2C913B.

Моторное масло - Автомобили с дизельными двигателями

Используйте масло 5W/30, соответствующее спецификации ACEA:B1 или B3.

Усилитель рулевого управления

Используйте рабочую жидкость Texaco Cold Climate PAS.

Система динамического контроля

Используйте рабочую жидкость Texaco Cold Climate PAS.

Бачок системы тормозов

Используйте тормозную жидкость Shell DOT4 ESL или тормозную жидкость DOT4 с низкой степенью вязкости, которая соответствует спецификациям ISO 4925 6-го класса.

Свободный ход педали тормоза: Регулируемый свободный ход отсутствует.

Омыватели лобового стекла

Рабочая жидкость стеклоомывателя.

Система охлаждения двигателя

Предостережение: Имейте в виду, что антифризы разных типов, в том числе и выпущенные одним изготовителем, **ЗНАЧИТЕЛЬНО** отличаются один от другого.

Применение нерекомендованного антифриза отрицательно повлияет на работу системы охлаждения двигателя и, следовательно, на долговечность двигателя.

Антифриз: Используйте Navoline XLC, соответствующий спецификации WSS-M97B44 (Texaco XLC), оранжевого цвета, смешанный в равной пропорции с водой, для обеспечения защиты при температурах до -40°C (-40°F).