



ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данная информация должна использоваться вместе с
Руководством по эксплуатации, номер по каталогу
LRL 38 02 54 802, LRL 38 02 53 802 и LRL 38 02 55 801.
Информация касается регенерации
противосажевого фильтра (DPF).

Номер публикации LSB 38 02 99 801

Приложение к Руководству польевоателя

ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР

Процедура регенерации

Если на информационной панели центра сообщений появляется сообщение **DPF FULL, SEE HANDBOOK** (Противосажевый фильтр полон. См. Руководство по эксплуатации автомобиля), выполните следующую процедуру.

Примечание: При выполнении этой процедуры следует соблюдать соответствующие ограничения скорости, нормы и правила. Всегда принимайте во внимание дорожные и погодные условия и управляйте автомобилем, учитывая движение других транспортных средств.

1. Прогрейте двигатель на ходу до нормальной рабочей температуры. Прогрев двигателя до рабочей температуры не следует выполнять на холостых оборотах.
2. Продолжайте движение автомобиля еще двадцать минут, поддерживая скорость более 48 км/ч (30 миль/ч), а обороты двигателя 2500 – 4000 об/мин.

Примечание: Для поддержания нужных оборотов двигателя может понадобиться использование системы *CommandShift*.

3. Если регенерация прошла успешно, предупреждение исчезнет. Если предупреждение остается, повторите операцию.

Примечание: При езде по бездорожью во время процесса регенерации может потребоваться большая степень нажатия педали акселератора.

Примечание: Если после трехкратного выполнения регенерации предупреждение не исчезает, обратитесь к дилеру/в технический центр компании.